

GRINGA GRINGA >>>



СЕЯЛКА ДЛЯ
КРУПНОГО ЗЕРНА

>>> GRINGA

GRINGA GRINGA

GRINGA

СЕЯЛКА ДЛЯ КРУПНОГО ЗЕРНА

ТЕХНОЛОГИЯ И ГИБКОСТЬ

- › Меньшая колея, больший просвет и огни при транспортировке.
- › Независимая штанга на разные конфигурации посева (35–38–42–52.5 и 70 см).
- › Типоразмер шин 400/55 x 22.5" с меньшим давлением на грунт.

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Альтернативы

› Уровень 1

Механическая трансмиссия (ведущие колеса, коробки передач и кардан в дозаторе).
Постоянная доза семян и удобрения.
Пневматический дозатор Precision Planting или механический горизонтальный.
Монитор LEAF.

› Уровень 2

А) Гидравлическая трансмиссия:

Регулируемая доза семян и удобрения через гидродвигатели.
Пневматический дозатор Precision Planting или механический горизонтальный.
Монитор LEAF.
Отключение до 4-х секций в каждом модуле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ (РАБОЧАЯ ШИРИНА)

	ОДИН МОДУЛЬ				ДУХМОДУЛЬНЫЙ ТАНДЕМ				ТРЕХМОДУЛЬНЫЙ ТАНДЕМ	
	6 m	7 m	8 m	8.4 m	9 m	10 m	11 m	12.6 m	15 m	18 m
Количество рядов	18/35	20/35	23/35	20/42	26/35	28/35	32/35	36/35	44/35	42/42
/ расстояние междурядий (см)	14/42	16/42	20/38	16/52.5	22/42	24/42	30/38	30/42	36/42	36/52.5
	12/52.5	14/52.5	19/42		18/52.5	20/52.5	28/42	24/52.5	30/52.5	
	9/70	10/70	15/52.5		13/70	14/70	22/52.5	18/70		
			12/70				16/70			
Транспортная ширина на тележке (м)	3.9									
Транспортная ширина на дорогах (м)	4.05									
Дорожный просвет при транспортировке (мм)	460									
Вместимость семенного бункера (л)	1972	2269	2558	2649	2829	3051	3536	3812	4670	5522
Вместимость семенного / туковывсевающего бункера (л)	1112/1016	1279/1169	1442/1318	1493/1365	1595/1458	1719/1571	1993/1822	2149/1954	2632/2406	3112/2884
Вместимость туковывсевающего бункера вне рядка (л)	1315	1513	1705	1766	1886	2034	2358	2541	3113	3681
Приблизительный вес для максимального количества рядов (кг)	8850	9050	9450	8450	11700	12000	13500	17500	21500	23050
Типоразмер шин	400/55x22.5"									
Приблизительная мощность для максимального количества рядов (л.с.)	150	170	190	150	210	225	260	300	370	360
Приблизительная мощность для максимального количества рядов при внесении удобрения вне рядка (л.с.)	175	195	220	170	235	250	290	335		
Давление (кг/см ²) / Расход (л/мин)	160-180/60					160-180/100				

В) Электрическая трансмиссия:

Электродвигатели для семян индивидуально на ряд с отключением на каждый ряд посева.
Регулируемая доза семян и удобрения.
Пневматический дозатор Precision Planting.
Монитор Precision Planting модель GEN 3.

› Уровень 3

Электрическая трансмиссия:

Электродвигатели для семян индивидуально на ряд с отключением на каждый ряд посева.
Регулируемая доза семян и удобрения.
Пневматический дозатор Precision Planting.
Монитор Precision Planting модель GEN 2.
Воздушная подушка в каждом высывающем аппарате (Air Force).

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖА:

Тел.: (03471) 461 044 / 461 624 / 461 627

info@crucianelli.com
www.crucianelli.com

Ruta Nac. N° 9 Km 397
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

CRUCIANELLI