

PIONERA PIONERA



МНОГОЦЕЛЕВАЯ
СЕЯЛКА



PIONERA

PIONERA

PIONERA

 **CRUCIANELLI**

» PIONERA

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СЕЯЛКА



САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЕВА

- › **Многоцелевая сеялка**
Разработанная для мелкого зерна, также имеет возможность добавить комплект для высева крупного зерна поштучно.
- › **Комплект для крупного зерна.**
Механический дозатор с закрытой основой, не требует обслуживания. Пневматический дозатор Precision Planting.
- › **Бункера.**
Независимые бункера для каждого продукта и с высокой автономностью.
- › **Система дышла в тандеме**
Для транспортировки без необходимости разбора сеялки и на уровне высоты маркеров.
- › **Транспортировка**
Меньшая колея, больший просвет и огни при транспортировке.

Опционально ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

- › Монитор LEAF.
- › Гидравлически регулируемая доза семян и удобрения + посекционное отключение (с гидродвигателем).
- › Гидравлически регулируемая доза травяных культур.
- › Гидравлически регулируемая доза семян с пневмат. комплектом для крупного зерна + посекционное отключение (с гидродвигателем).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОДИН МОДУЛЬ		ДВУХМОДУЛЬНЫЙ ТАНДЕМ		ТРЕХМОДУЛЬНЫЙ ТАНДЕМ	
	5 m	7 m	8.5 m	10.5 m	12 m	15 m
МОДЕЛИ (РАБОЧАЯ ШИРИНА)						
Количество рядов / расстояние между рядами (см)	29/17.5	39/17.5	47/17.5	59/17.5	71/17.5	89/17.5
	25/21	33/21	41/21	51/21	61/21	77/21
	21/26.2	27/26.2	33/26.2	41/26.2	49/26.2	61/26.2
	15/35	20/35	24/25	30/35	36/35	45/35
	13/42	16/42	21/42	26/42	31/42	39/42
	9/52.5*	13/52.5*	15/52.5*	19/52.5*	23/52.5*	29/52.5*
	11/52.5**	14/52.5**	17/52.5**	21/52.5**	25/52.5**	31/52.5**
	8/70	10/70	12/70	15/70	18/70	23/70
Транспортная ширина на тележке (м)	3.9					
Транспортная ширина на дорогах (м)	4.05					
Дорожный просвет при транспортировке (мм)	600					
Вместимость сеянного бункера (л)	2253	3044	3553	4506	5330	6760
Вместимость туковысевающего бункера (л)	1012	1368	1597	2025	2395	3037
Вместимость бункера для люцерны (л)	165	220	260	300	390	495
Приблизительный вес для максимального количества рядов (кг)	7800	11350	14800	17300	21700	25100
Типоразмер шин	400/60x15.5"	400/60x18"	400/60x15.5"			
Приблизительная мощность для максимального количества рядов (л.с.)	145	190	220	260	320	390
Давление (кг/см ²) / Расход (л/мин)	160-180/60			160-180/100		

* Комбинированная конструкция машины (Передняя штанга – задняя штанга)

** Некомбинированная конструкция машины (Задняя штанга)

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖА:

Тел.: (03471) 461 044 / 461 624 / 461 627

info@crucianelli.com
www.crucianelli.com

Ruta Nac. N° 9 Km 397
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

CRUCIANELLI